



Fiche Numéro : **356**
 Gamme : **REUNION**
 Référence Produit : **WEBY Confort Plus**
 Désignation :
Chaise contract, assise/dossier tapissés



Caractéristiques Assise / dossier

Assises et sous-assise en polypropylène copolymère naturel.

Mousse assise : densité 30Kg / épaisseur 15mm

Dossier en polypropylène armé de fibre de verre (25%).

Coloris sur stock: Blanc – Taupe – Anthracite – Noir – Bleu ardoise – Rouge 1

Coloris sur commande : Vert1

Dimensions assise : L 445 x P 445 mm / dossier : L 465 x H 360 mm



Caractéristiques Structure

Piètement traineau fil, Ø 11mm, finition chrome.

Patins de protection translucide accrochable

Autres informations

Chaise empilable par 10 au sol

Poids 6,7 Kg

Chaise livrée montée

Chaise recyclable en fin de vie, une fois les éléments séparés

Dimensions

Dimensions Hors Tout	
Hauteur	827 mm
Largeur	586 mm
Profondeur	521 mm

Gamme

WEBY : Assise/dossier en polypropylène

WEBY Résille : Assise en polypropylène, dossier en résille

WEBY Résille Confort : Assise tapissée, dossier en résille

WEBY Confort : Assise tapissée, dossier en polypropylène

WEBY Tabouret

Options

Chariot de transport (capacité de 28/30 chaises)

Option IGNIFUGE : minimum par commande/couleur 400 pièces

Accoudoir équipé d'une tablette écritoire

Accoudoirs fixes

Barre inter-rangée



Garantie 3 ans dans le cadre d'une utilisation normale.

**Conformité à la norme NF EN 16139 de Mai 2013
Siège Visiteur – WEBY Confort**

Dimensions fonctionnelles		Exigences de la norme	Dimensions effectives	
Hauteur d'assise	Fixe	400 à 500	445	
	Réglable	420 à 480	-	
Profondeur d'assise	b	380 à 470	434	
Largeur d'assise	c	≥ 400	462	
Largeur utile entre les accotoirs	r	≥ 460	510	
Recommandations				
Profondeur du plateau d'assise	d	≥ 380	460	
Hauteur du point le plus saillant du dossier au-dessus de l'assise	e	170 à 220	102	
Hauteur du dossier	f	-	355	
Largeur utile du dossier	Siège Chauffeuse	g	≥ 430	465
		g	≥ 550	-
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise	h	≥ 360	378	
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise	i	210 à 250	219	
Longueur des accotoirs	k	≥ 200	180	
Longueur de la branche du piètement	l	≥ 365		
Stabilité	m	≥ 195	275	