

Caractéristiques techniques

Typologies

Chaise sur piétement à 4 pieds, assise fixe, avec ou sans accoudoirs, empilable et accrochable.

Chaise sur piétement à 4 pieds avec roulettes, assise rabattable avec mécanisme de rotation manuelle, avec ou sans accoudoirs, emboitable.

Chaise sur piétement pivotant avec ou sans accoudoirs.

Sièges sur poutre, assise fixe sans accoudoirs.

Assise et dossier

Disponibles dans les trois versions suivantes :

Bois

Multiplis moulé et cintré; traité avec un vernis en polyuréthane transparente, texturisé, avec des propriétés antireflet, anti-glissement et anti-rayure; finitions en chêne, chêne grise et eucalyptus.

Résine thermoplastique

Polypropylène ignifuge Classe 1 avec additifs A.U.V. dans les finitions suivantes:

-Unicolore, avec côté siège à surface opaque anti-glissement et côté arrière à surface brillante lisse dans les couleurs blanc RAL 9016, noir RAL 9005, beige RAL 1019 et gris clair RAL 7040.

- Bicolore, avec côté siège à surface mate anti-glissement de couleur blanche RAL 9016 et côté arrière à surface brillante lisse dans les couleurs noir RAL 9005, rouge RAL 3020, beige RAL 1019 et gris clair RAL 7040.

Rembourrés

- Entièrement rembourrés et revêtus, avec support interne en multiplis et rembourrage en polyuréthane expansé à combustion retardée (non applicable à la version sur poutre).

- Partiellement rembourrés et revêtus, avec assise rembourrée entièrement revêtue et dossier en bois ou en résine thermoplastique; support interne de l'assise en multiplis et rembourrage en polyuréthane expansé à combustion retardée; revêtements selon le nuancier.

Structure chaise fixe et rabattable

Pieds en aluminium extrudé avec finition vernie ou polie, fixés à la poutre en aluminium moulé sous pression.

Chaise rabattable dotée d'un mécanisme de rotation manuelle de l'assise et supports pour le dossier en aluminium moulé sous pression.

Peinture aux poudres époxy-polyester de couleur blanche demi-mate RAL 9010, noir demi-mate RAL 9005 ou argent demi-mate.

Embouts et pieds en thermoplastique.

Structure chaise pivotante

Support de l'assise et du dossier en aluminium moulé sous pression verni en couleur aluminium sur base en aluminium poli brillant ou en noir demi-brillant sur base en nylon noir.

Piétement pivotante à 5 bras en aluminium poli, équipé de roulettes ou patins.

Assise dotée d'un dispositif d'élévation à gaz.

Structure sieges sur poutre

Support de l'assise et du dossier en aluminium peint moulé sous pression.

Poutre à 2, 3 ou 4 places en aluminium extrudé verni à section carrée, munie de nervures particulières internes et des rainures externes.

Supports de l'assise, du dossier et de la table en aluminium moulé sous pression verni.

Bases en tôle moulée vernie avec pieds ajustables en polypropylène noir RAL 9005.

Peinture aux poudres époxy-polyester de couleur blanche demi-mate RAL 9010, noire demi-mate RAL 9005 ou argent demi-mate.

Accessoires

Accoudoirs fixes ou extractibles, tablette d'écriture détachable avec plateau en laminé intégral, disponible avec mouvement anti-panique ou relevable en drapeau. Dimensions 28x29,5 cm.

Attache de liaison escamotable en nylon noir.

Élément d'identification de la rangée et du numéro de place en polypropylène noir RAL 9005.

Chariot.

Table de service pour sièges sur poutre.

Essais selon les normes européennes and ANSI-BIFMA