

Caractéristiques techniques

Fauteuil pour salles de conférence, auditoriums, espaces polyvalents.

Typologies

Fauteuils avec dossier haut ou bas, avec flancs au sol de profondeur standard (34 cm) ou augmentée (44 cm).

Fauteuils sur poutre.

Structures à fixer au sol, installations sur sol plat, incliné ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (rayon minimum standard 8 m). Entraxe de 52 à 56 cm.

Le fauteuil peut être installé avec l'innovant système escamotable *Floor Technology* qui, en très peu de temps, cache l'assise en position horizontale sous le plancher.

Assise et dossier

Structure interne en multiplis; rembourrage en polyuréthane expansé indéformable, à combustion retardée; revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir.

Dossier disponible en deux dimensions d' hauteur, entièrement revêtu ou équipé à l'arrière d'un carter bas en bois, ou d'un panneau arrière-dossier haut en bois dans les finitions eucalyptus, chêne ou chêne grise.

Inclinaison du dossier disponible avec deux angles différents pour garantir une vue parfaite, aussi bien dans le positionnement sur le parterre que dans les balcons.

L'accrochage du dossier aux flancs au moyen d'une emboîture (sans utiliser de vis) permet une significative réduction des temps d'installation.

Assise entièrement revêtue, rabattable par gravité, équipée de pivots de rotation et d'une double plaque de support en acier.

Flancs

Structure portante en plaque d'acier d'épaisseur 5 mm, peinte aux poudres époxy-polyester anti-rayures de couleur noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré; panneaux latéraux disponibles en deux hauteurs avec revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir dans les finitions de chêne, chêne grise ou eucalyptus. Appui-bras en bois massif (dans la même finition des flancs), ou bien rembourré avec du polyuréthane expansé indéformable revêtu en tissu, cuir ou éco-cuir.

Flanc également disponible avec tablette d'écriture en polyuréthane rigide noir, rabattable avec mouvement anti-panique, escamotable à l'intérieur du flanc.

Dans la version sur poutre, les flancs ont les mêmes caractéristiques, mais ils sont disponibles avec des panneaux latéraux d'une seule hauteur s'appuyant sur la poutre (à l'exception des flancs de début de rangée qui peuvent même arriver jusqu'au sol).

Structure fauteuils sur poutre

Poutre portante en tubulaire d'acier à section carrée, embouts latéraux de fermeture initial et terminal en thermoplastique noire. Supports de raccord des flancs en tubulaire d'acier. Pieds en tubulaire d'acier avec embouts de fermeture en thermoplastique noire. Structures peintes aux poudres époxy-polyester anti-rayures de couleur noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré.

Accessoires

Tablette d'écriture rabattable, escamotable en polyuréthane rigide avec mouvement anti-panique.

Tablette arrière-dossier rabattable, escamotable en bilaminé HPL avec mouvement anti-panique: chêne, chêne grise ou eucalyptus (dimensions 45 x 30 cm).

Carter arrière-dossier bas (placé dans la partie inférieure du dossier) en bois peint dans les finitions chêne, chêne grise ou eucalyptus, pour dossier haut et bas.

Panneau sous-assise en bois avec finitions chêne, chêne grise ou eucalyptus.

Élément d'identification de la rangée et numérotation de la place.

Pour les fauteuils avec structure à fixer au sol en rangées droites, un système accessoire permettant d'enlever facilement les fauteuils et de les déplacer (sur roulettes) par groupes de 2 ou 3 en cas de non-utilisation est disponible.

Pied anti-renversement pour version sur poutre.

Essais selon les normes européennes.