

Caractéristiques techniques

Fauteuil pour salle de conférence, auditoriums et salles polyvalentes.

Installation sur sol horizontal, incliné ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (rayon minimum 8 m.).

Entraxe variable de 53 à 60 cm.

Assise et dossier

Assise et dossier avec structure interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée.

Assise rabattable par gravité, pourvu de pivots de rotation en acier.

Dossier incliné et façonné qui garantit un plus grand confort grâce à sa structure interne courbée.

Assise et dossier complètement revêtus en tissu, éco-cuir ou cuir.

Flancs

Flancs disponibles complètement rembourrés avec structure interne en multiplis, équipée d'un bloc en aluminium pour insérer les pivots de rotation et de soutien de l'assise.

Revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir.

Les flancs de droite peuvent être pourvus d'une tablette d'écriture en HPL stratifié avec finition noire, rabattable et escamotable dans le flanc, avec mouvement anti-panique.

Pieds de fixation au sol en acier profilé, vernis aux poudres époxy-polyester avec finition anti-rayures noire demi-mate RAL 9005 et argent demi-mate.

Accessoires

Petite table d'écriture rabattable sur piétement individuel mod. T200.

Tablette d'écriture en HPL stratifié rabattable et escamotable avec mouvement anti-panique.

Élément d'identification de la rangée et numérotation de la place.

Il est prévu pour l'électrification (prise de courant sur demande).

Système accessoire permettant d'enlever les fauteuils et de les déplacer sur roulettes en cas d'inutilisation (pour fauteuils en rangées droites).